



FAL, CALZADOS DE SEGURIDAD S.A.

Avenida de Logroño, 21 bis
26580 Arnedo La Rioja
España

T. 00 34 941 38 08 00
F. 00 34 941 38 26 09

www.falseseguridad.es



PECAL / AQAP 2110

FAL, Calzados de Seguridad S.A. se reserva el derecho de cambiar la información facilitada en el presente catálogo sin previo aviso.

FAL CALZADOS DE SEGURIDAD

CATÁLOGO / BROCHURE / CATALOGUE 2018

BOA®



Primera empresa de España
que consigue el Sello de Registro de
Huella de Carbono y Compensación
de Dióxido de Carbono en su proceso
completo por tercer año consecutivo
y verificado por AENOR.



CATÁLOGO / BROCHURE / CATALOGUE 2018



INTRODUCCIÓN

INTRODUCTION / INTRODUCTION

1

LÍNEA BOA®

BOA® RANGE / LIGNE BOA®

8

LÍNEA TOP GORE-TEX®

GORE-TEX® TOP RANGE / LIGNE TOP GORE-TEX®

12

LÍNEA GORE-TEX® CONFORT

GORE-TEX® COMFORT RANGE / LIGNE CONFORT GORE-TEX®

18

LÍNEA LIFE

LIFE RANGE / LIGNE LIFE

24

LÍNEA TOP SPORT

TOP SPORT RANGE / LIGNE TOP SPORT

30

LÍNEA VINCAP® TOP INDUSTRIAL

VINCAP® TOP INDUSTRIAL RANGE / LIGNE INDUSTRIELLE VINCAP® TOP

36

LÍNEA TOP PU-CAUCHO NITRILO

TOP PU-RUBBER NITRILE RANGE / LIGNE TOP PU-CAOUTCHOUC NITRILE

40

LÍNEA EVO

EVO RANGE / LIGNE EVO

44

LÍNEA ACERO

STEEL RANGE / LIGNE ACIER

50

LÍNEA CONFORT

CONFORT RANGE / LIGNE CONFORT

54

LÍNEA UNIFORMIDAD PROFESIONAL

PROFESSIONAL UNIFORM RANGE / LIGNE UNIFORMITÉ PROFESSIONNELLE

60

LÍNEA ALIMENTACIÓN

FOOD RANGE / LIGNE ALIMENTATION

68

ACCESORIOS

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

72



HRO		Resistencia de la suela al calor por contacto: hasta 300°C durante 1 minuto. Heat resistance of sole on contact: up to 300°C during 1 minute. Résistance de la semelle à la chaleur par contact : jusqu'à 300°C pendant 1 minute.
HI		Aislamiento de la suela contra el calor. Insulation of sole against heat. Isolation de la semelle contre la chaleur.
CI		Aislamiento de la suela contra el frío. Insulation of sole against cold. Isolation de la semelle contre le froid.
WR		Resistencia al agua del calzado completo. Footwear totally resistant to water. Chaussure entièrement résistante à l'eau.
M		Protección metatarsal. Metatarsal protection. Protection du métatarse.
AN		Protección del tobillo. Ankle protection. Protection de la cheville.
R		Resistente a la compresión del tope. Resistant to compression of the toecap. Résiste à la compression du bout.
CR		Resistencia al corte. Cut-resistant. Résistante aux coupures.
WG		Calzado para soldadura. Welding boots. Chaussures pour travaux de soudure.
		2 Calzado de protección para motoristas profesionales. 2) Resistencia a la abrasión de la pala. 1) Resistencia a los cortes de la pala. Protective footwear for professional motorcycle riders. 2) Abrasion resistance of the leg. 1) Cut resistance of the leg. Chaussures de protection pour motards professionnels. 2) Résistance à l'abrasion de la tige. 1) Résistance à la coupure de la tige.
		Resistencia al corte con motosierra/cadena. Cut resistance with power/chain saw. Résiste aux coupures par tronçonneuse/chaîne.
AI		Resistente al aluminio fundido. Resistant to molten aluminium. Résiste à l'aluminium fondu.
Fe		Resistente al hierro fundido. Resistant to molten iron. Résiste au fer fondu.
F1A F2A		Protección contra los riesgos asociados a la extinción de incendios. Protection against risks associated with firefighting. Protection contre les risques liés à l'extinction des incendies.
ESD		Calzado cuyo material y estructura permite disipar las cargas electrostáticas. Resistencia entre 0,05 MΩ y 100 MΩ, medido según el método descrito en la norma UNE-EN 61340-5-1. Footwear with material and structure to dissipate electrostatic loads. Resistance between 0.05 MΩ and 100 MΩ measured according to the method described in standard UNE-EN 61340-5-1. Chaussure dont le matériau et la structure permettent de dissiper les charges électrostatiques. Résistance de 0,05 MΩ à 100 MΩ mesurée selon la méthode mentionnée dans la norme UNE-EN 61340-5-1.

	C°	Temperatura interior-Internal temperature-Température intérieure	Tiempo de ensayo-Assay temperature-Temps d'essai
HI1	150°C	<42°C 30 min	30 min
HI2	250°C	<42°C 10 min	20 min
HI3	250°C	<42°C 30 min	40 min

Clas-Class-Classe	Velocidad m/s-Maximum speed m/s-Vitesse m/sec.
1	20
2	24

	Propiedades - Properties - Propriétés
F1A	Calzado Tipo 1 Footwear type 1 Chaussures type1
F2A	Calzado Tipo 2 Footwear type 2 Chaussures type2

Requisitos básicos de EN 15090 y propiedades antiestáticas Basic requirements of EN 15090 and antistatic properties Conditions requises de EN 15090 et propriétés antistatiques
Requisitos básicos de EN 15090 y propiedades antiestáticas Basic requirements of EN 15090 and antistatic properties Conditions requises de EN 15090 et propriétés antistatiques

ESPECIALISTAS EN TU SEGURIDAD SPECIALISTS IN YOUR SAFETY LES SPÉCIALISTES DE VOTRE SÉCURITÉ



Desde hace más de cinco décadas, FAL Calzados de seguridad ha apostado por la innovación tecnológica y los nuevos materiales para hacer de esta marca el **auténtico especialista en calzado profesional**. Esta marca es **sinónimo de garantía** para calzado de uso profesional. Dispone de modelos sólidos, seguros, duraderos y ergonómicos. Todo lo que un gran profesional necesita para hacer su trabajo más cómodo.

For more than five decades, FAL Calzados de Seguridad has looked for technological innovation and new materials to make this brand the real **specialist in professional footwear**. The brand is a **byword for the best** in professional footwear. Its models are sound, safe, long-lasting, and ergonomic. They are everything that a great professional needs to make work more comfortable.

Depuis plus de cinquante ans, la société FAL Calzados de seguridad mise sur l'innovation technologique et les nouveaux matériaux pour que cette marque devienne le **véritable spécialiste en chaussures professionnelles**. La marque FAL est **synonyme de garantie** pour les chaussures à usage professionnel. Elle dispose de modèles solides, sûrs, durables et ergonomiques. Tout ce dont un grand professionnel a besoin pour travailler plus à l'aise.

MARCADO SOBRE EL PRODUCTO MARKED ON THE PRODUCTS MARQUAGE DU PRODUIT



Talla. Fecha de fabricación (al menos trimestre y año).
Nacionalidad del fabricante.



Size. Date of manufacture (at least, quarter and year).
Manufacturer's nationality.



Taille. Date de fabrication (trimestre et année au minimum).
Nationalité du fabricant.



Marca de identificación del fabricante
Manufacturer's identifying marking
Marque d'identification du fabricant

Marcado CE
EC marked
Marqué CE

Referencia del modelo
Model reference
Référence du modèle

Símbolos protección ofrecida
Protection Symbols
Symboles de la protection fournie

Código Norma Europea
European Standard Code
Code de la norme européenne

 FAL Calzados de Seguridad busca la "Calidad Total" como objetivo prioritario. Por eso, cuenta con las normas europeas de calzado de uso profesional, certificadas por Inescop (EN-ISO 20344, EN-ISO 20345, EN-ISO 20347 y EN-ISO 20349) y con el certificado de garantía de calidad PECAL. FAL SEGURIDAD tiene implantada la norma UNE-EN-ISO 9001, que ratifica la aplicación en todos los procesos de su actividad productiva del "Sistema de Calidad". Además, tiene implantado un Sistema de gestión Medioambiental según la norma UNE-EN ISO 14001, certificado por AENOR, con la finalidad de reducir la contaminación y así poder cumplir las leyes medioambientales y la norma OHSAS 18001 referida a la seguridad y salud en el trabajo. Es la primera empresa de España que consigue el Sello de Registro de Huella de Carbono y Compensación de Dióxido de Carbono en su proceso completo por tercer año consecutivo y verificado por AENOR. Además para mitigar los riesgos para la seguridad de la información ha implantado un sistema de Gestión de la Información basado en el referencial ISO 27001.

 FAL Calzados de Seguridad seeks "Total Quality" as its number one objective. So it adheres to European standards for professional footwear, certified by Inescop (EN-ISO-20344, EN-ISO 20345, EN-ISO 20347 and EN-ISO 20349). FAL SEGURIDAD operates under regulation UNE-EN-ISO 9001, which governs the application of its Quality System in all its production processes. Moreover, it operates an Environmental Management System in line with standard UNE-EN-ISO 14001, certified by AENOR, with the aim of reducing pollution and complying with environmental legislation and standard OHSAS 18001. It is the first company in Spain to get the Carbon Footprint and Carbon Dioxide Compensation Registration Stamp achieving the whole process for the third consecutive year and verified by AERNOR. Also, in order to reduce the risks for information security, it has implemented an Information Management System based on the ISO 27001 standard.

 L'objectif prioritaire de la société FAL Calzados de Seguridad est la qualité totale. C'est pourquoi elle a obtenu la conformité aux normes européennes relatives aux chaussures de sécurité à usage professionnel certifiées par Inescop (EN-ISO 20344, EN-ISO 20345, EN-ISO 20347 et EN-ISO 20349). FAL SEGURIDAD a mis en place la norme UNE-EN-ISO 9001, qui garantit l'utilisation du système de qualité dans tous les processus de son activité de production. En outre, la société FAL a mis en place un système de gestion environnementale conforme à la norme UNE-EN-ISO 14001, certifié par AENOR, afin de réduire la contamination et de respecter les lois sur l'environnement et de la norme OHSAS 18001 relative à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail. C'est la première entreprise en Espagne qui obtient le Tampon d'Enregistrement de l'Empreinte Carbone et Indemnisation de Dioxyde de Carbone dans l'ensemble du processus pour la troisième année consécutive et vérifié par AENOR. Par ailleurs, pour réduire les risques dans le cadre de la sécurité des informations, elle a mis en place un système de gestion des informations fondé sur la référence ISO 27001.



ISO 9001



ISO 14001



Ohsas 18001



ISO 27001



CO2 VERIFICADO



CALIDAD TOTAL PARA EL TRABAJO TOTAL QUALITY FOR WORK / QUALITÉ TOTALE POUR LE TRAVAIL

PUNTERA ULTRALIGERA VINCAP®

 La ligereza, la comodidad y la confortabilidad de nuestro calzado de seguridad son nuestras columnas vertebrales. Por eso, sabemos que tenemos que invertir en **I+D+I**. Para sacar productos innovadores. Como la puntera ultraligera VINCAP, que **protege sin perder la ligereza del producto**. Estas punteras cumplen la normativa EN-ISO 20344 y EN ISO 20345 y son **capaces de resistir un choque** con un nivel de energía de 200 julios y una compresión de 15 kN.

VINCAP® ULTRALIGHT TOE CAPS

 The lightness and comfort of our safety footwear is our hallmark. For that reason we know that we have to invest in **R&D&I**. To bring out innovative products like the ultralight VINCAP, which **protects while not losing out on lightness of the product**. These toecaps meet EN-ISO 20344 and IN ISO 20345 standards and are **capable of withstanding a shock** with an energy level of 200 joules and a compression of 15 kN.

POINTE ULTRALÉGÈRE VINCAP®

 La légèreté et le confort de nos chaussures de sécurité sont notre principal objectif. C'est pourquoi nous savons qu'il est indispensable d'investir en **R&D&I** pour fabriquer des produits innovants. Comme le bout léger VINCAP, qui **protège sans renoncer à la légèreté du produit**. Ces bouts, conformes à la norme EN-ISO 20344 et EN ISO 20345, peuvent résister à des chocs présentant un niveau d'énergie de 200 joules et à une compression de 15 kN.



$$\text{VINCAP}^{\circledR} = (\text{I} + \text{D} + \text{I})^2$$

$$\text{VINCAP}^{\circledR} = (\text{R} \& \text{D} \& \text{I})^2$$

PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN NO METÁLICA

 Esta plantilla **cumple las normativas europeas de protección** EN 12568 e EN ISO 20344. Combina resistencia con ligereza y flexibilidad. Y comodidad con protección. Para evitar riesgos derivados de la presencia de clavos, astillas, cristales y otros elementos que puedan atravesar una suela convencional.

NON-METAL, PUNCTURE-RESISTANT INSOLE

 This sole **meets European protection standards** IN 12568 and IN ISO 20344. It combines resistance with lightness and flexibility, comfort with protection. To avoid risks from the presence of nails, splinters, glass and other items that can penetrate through a conventional sole.

SEMELE ANTI-PERFORATION NON METALLIQUE

 Cette semelle **est conforme aux normes européennes de protection** EN 12568 et EN ISO 20344. Elle allie résistance à légèreté et flexibilité. Elle permet d'éviter les risques provenant de la présence de clous, échardes, bris de verre et autres éléments susceptibles de traverser une semelle conventionnelle.



SISTEMA BOA® BOA® SYSTEM / SYSTÈME BOA®

BOA®



RUEDA
KNOB
MOLETTE

CORDONES (49 HILOS)
LACES (49 STRANDS)
LACETS (49 FILS)

GUÍAS ALARGADAS
LACE GUIDES
GUIDES ALLONGÉS

CÓMO FUNCIONA

1. Pulsa la rueda y gírala. Así te ajustarás las botas.
2. Desplaza la rueda y la lengüeta hacia delante si quieres aflojarlas.



HOW

1. Click the wheel and rotate it. So adjust your boots.
2. Scroll wheel and tab forward if you want to loosen.



FONCTIONNEMENT

1. Appuyez sur la roue et faites-la tourner pour régler la chaussure.
2. Pour la desserrer, déplacez la molette et la languette vers l'avant.



CONFORT CLIMÁTICO CLIMATE COMFORT / CONFORT CLIMATIQUE



INFORMACIÓN PRINCIPAL:

Ideal para una amplia variedad de actividades. El calzado **GORE-TEX®** ha sido diseñado para mantener los pies secos y protegidos a través de su impermeabilidad duradera, alta transpirabilidad y óptimo confort climático.

PUNTOS CLAVE:

- Calidad duradera probada
- Calzado versátil que reduce el coste de adquisición para las empresas.
- Reduce enfermedades, lesiones y accidentes en el entorno laboral.
- Adaptable a multitud de condiciones climáticas.
- La transpiración sale al exterior manteniendo los pies más secos en el interior.
- El tejido de secado rápido mantiene los pies calientes y más cómodos.

DESCRIPCIÓN DETALLADA:

El laminado **GORE-TEX®** se combina con otros tejidos de alta calidad para crear un calzado específico y exclusivo. Todos los componentes (pieles, tejidos, material de aislamiento, cordones, espumas e hilos), así como la confección íntegra del propio zapato, son específicos para cada aplicación, y se confeccionan de forma personalizada para su uso final. Todos los zapatos y todas las botas se someten a rigurosos controles de calidad.



PRINCIPAL INFORMATION:


Ideal for a wide variety of activities. **GORE-TEX®** footwear has been designed to keep the feet dry and protected through its long-lasting waterproofing, high breathability and perfect climatic comfort.

KEY POINTS:

- Proven long-lasting quality
- Versatile footwear that reduces the purchase cost for companies.
- Reduces illness, injuries and accidents in the workplace.
- Adaptable to a wide range of climatic conditions.
- Sweat is expelled keeping the feet drier inside.
- The fast-drying textile keeps the feet warm and comfortable.

DETAILED DESCRIPTION:

The **GORE-TEX®** layer combines with other high-quality textiles to create specific and exclusive footwear. All the components (leathers, textiles, insulation material, laces, foams and threads), as well as the integrated manufacture of the shoe itself, are specific for each application, and are made individually for final use. All the shoes and boots undergo rigorous quality controls.



- 1 Lluvia, nieve/Rain, snow/Pluie, neige
- 2 Material exterior superior/Upper external material/Matériau extérieur supérieur
- 3 Tejido protector/Protective tissue/Tissu protecteur
- 4 Membrana GORE-TEX®/GORE-TEX® membrane/Membrane GORE-TEX®
- 5 Material funcional no tejido/Functional foam/Mousse fonctionnelle
- 6 Forro especial/Special lining/Doublure spéciale
- 7 Vapor de agua (sudor)/Water vapour (sweat)/Vapeur d'eau (sueur)



GÉNÉRALITÉS :

Chaussures idéales pour un grand nombre d'activités. Les chaussures **GORE-TEX®** sont conçues pour garder les pieds au sec et les protéger grâce à leur imperméabilité durable, leur haute transpirabilité et un confort climatique optimal.

POINTS FORTS

- Qualité durable démontrée.
- Chaussures polyvalentes qui réduisent le coût d'acquisition pour les entreprises.
- Réduction des maladies, lésions et accidents sur le lieu de travail.
- Adaptables à de nombreuses conditions climatiques.
- La transpiration est expulsée de la chaussure, et les pieds restent plus secs.
- Le tissu de séchage rapide maintient les pieds chauds et plus à l'aise.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Le laminage **GORE-TEX®** est associé à d'autres tissus de grande qualité pour obtenir une chaussure spécifique et exclusive. Tous les composants (cuir, tissu, matériel isolant, lacets, mousses et fils) et la confection entière de la chaussure sont spécifiques à chaque application et personnalisés en fonction de l'utilisation finale. Toutes les chaussures sont soumises à de rigoureux contrôles de qualité.

CONFORT CLIMÁTICO

CLIMATE COMFORT / CONFORT CLIMATIQUE



**COMUNICACIÓN
Y DIFERENCIACIÓN**
Los zapatos GORE-TEX®
son ideales para
una amplia gama
de actividades.

GORE-TEX® Extended Comfort Footwear.

PIES SECOS Y FRESCOS
Ideales para climas templados a calurosos y actividades intensas.

- Impermeabilidad y transpirabilidad duraderas.
- Confort climático optimizado.
- Para climas de templados a calurosos.
- Para la práctica de actividades intensas.
- Para entornos interiores y exteriores.
- No aislante para minimizar la retención de calor.

GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.

PIES SECOS Y SENSACIÓN DE CONFORT
Ideales para una amplia variedad de condiciones meteorológicas y actividades al aire libre.

- Impermeabilidad y transpirabilidad duraderas.
- Confort climático optimizado.
- Para temperaturas moderadas.
- Para una amplia variedad de actividades al aire libre.
- Aislamiento moderado para una retención de calor adecuada.

GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear.

PIES SECOS, CALIENTES Y CÓMODOS
Ideales para climas fríos y actividades de invierno al aire libre.

- Impermeabilidad y transpirabilidad duraderas.
- Confort climático optimizado.
- Para climas fríos y muy fríos.
- Para una amplia variedad de actividades al aire libre.
- Máxima retención de calor.

**COMMUNICATION
AND DIFFERENTIATION**
GORE-TEX®
Footwear is ideal
for a widerange
of activities.

GORE-TEX® Extended Comfort Footwear.

DRY & COMFORTABLY COOL
Ideal for moderate and warmer conditions and during higher activity levels.

- Durably waterproof and breathable.
- Optimized climate comfort.
- For moderate and warmer conditions.
- During higher activity levels.
- For indoor and outdoor use.
- Non-insulating for lowest heat retention.

GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.

DRY & COMFORTABLE
Ideal for a wide range of conditions and outdoor activities.

- Durably waterproof and breathable.
- Optimized climate comfort.
- For moderate conditions.
- For a wide range of outdoor activities.
- Moderately insulating for nominal heat retention.

GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear.

DRY & COMFORTABLY WARM
Ideal for cold conditions and winter outdoor activities.

- Durably waterproof and breathable.
- Optimized climate comfort.
- For cold to very cold conditions.
- For a wide range of outdoor activities.
- For maximum heat retention.

**COMMUNICATION
ET DIFFÉRENCIATION.**
Les chaussures
GORE-TEX® sont idéales
pour un grand nombre
d'activités.

GORE-TEX® Extended Comfort Footwear.

SÈCHES, FRAÎCHES ET CONFORTABLES
Idéales pour des climats modérés et chauds et pour des périodes d'activité intense.

- Durablement imperméables et transpirables
- Confort climatique optimisé
- Pour des climats modérés et chauds
- Pour des périodes d'activité intense
- Utilisation à l'intérieur et en plein air
- Non isolantes, pour une rétention minimum de chaleur

GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.

SÈCHES ET CONFORTABLES
Idéales pour des conditions très variées et des activités en plein air.

- Durablement imperméables et transpirables
- Confort climatique optimisé
- Pour des climats modérés
- Pour des activités en plein air très variées
- Isolation modérée pour une rétention nominale de la chaleur

GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear.

SÈCHES, FRAÎCHES ET CONFORTABLES
Idéales pour un climat froid et des activités en plein air pendant l'hiver.

- Durablement imperméables et transpirables
- Confort climatique optimisé
- Pour des climats froids à très froids
- Pour des activités très variées en plein air
- Rétention maximum de chaleur

SUELAS SOLES / SEMELLES

EXTREME

 **Composición:**
Doble densidad de poliuretano
+ inserto TPU
Unión al corte: inyección directa
Tallaje: acero: 35-49
y Vincap® 35-48
Nivel de deslizamiento: SRC

 **Composition:**
Double density polyurethane
+ insert TPU
Moulding: direct injection
Sizes: steel: 35-49 and Vincap®
35-48
Slip resistance: SRC

 **Composition :**
polyuréthane double
densité + TPU.
Semelle sur tige :
injection directe
Pointures – acier :
35-49
et Vincap® : 35-48.
**Coefficient
d'adhérence :** SRC



GRIP/GRIP SPORT

 **Composición:**
Doble densidad de poliuretano
Unión al corte: inyección directa
Tallaje: 35-46
Nivel de deslizamiento: SRC

 **Composition:**
Double density polyurethane
Moulding: direct injection
Sizes: 35-46
Slip resistance: SRC

 **Composition :**
polyuréthane double densité
Semelle sur tige : injection directe
Pointures : 35-46
**Coefficient
d'adhérence :** SRC



EXTREME CAUCHO

 **Composición:**
patín de caucho nitrilo
y expanso de poliuretano
Unión al corte: inyección directa
Tallaje: 38-46
Nivel de deslizamiento: SRC

 **Composition:**
nitrile rubber sole
and polyurethane expanso
Moulding: direct injection
Sizes: 38-46
Slip resistance: SRC

 **Composition :**
semelle en caoutchouc
nitrile et polyuréthane
expansé
Semelle sur tige :
injection directe
Pointures : 38-46
**Coefficient
d'adhérence :** SRC



VIBRAM® STONE

 **Composición:**
patín de caucho nitrilo
y expanso de poliuretano
Unión al corte: inyección directa
Tallaje: 36-47
Nivel de deslizamiento: SRC

 **Composition:**
nitrile rubber sole
and polyurethane expanso
Moulding: direct injection
Sizes: 36-47
Slip resistance: SRC

 **Composition :**
semelle en caoutchouc
nitrile et polyuréthane
expansé
Semelle sur tige :
injection directe
Pointures : 36-47
**Coefficient
d'adhérence :** SRC



FOREST

 **Composición:**
doble densidad de poliuretano
Unión al corte: inyección directa
Tallaje: 37-47
Nivel de deslizamiento: SRC

 **Composition:**
double density polyurethane
Moulding: direct injection
Sizes: 37-47
Slip resistance: SRC

 **Composition :**
polyuréthane double densité
Semelle sur tige : injection directe
Pointures : 37-47
**Coefficient
d'adhérence :** SRC



EXTREME EVO

 **Composición:**
Doble densidad de poliuretano
Unión al corte: inyección directa
Tallaje: 35-48
Nivel de deslizamiento: SRC

 **Composition:**
Double density polyurethane
Moulding: direct injection
Sizes: 35-48
Slip resistance: SRC

 **Composition :**
polyuréthane double densité
Semelle sur tige : injection directe
Pointures: 35-48.
**Coefficient
d'adhérence :** SRC



TREK

 **Composición:**
doble densidad de poliuretano
Unión al corte: inyección directa
Tallaje: 36-47
Nivel de deslizamiento: SRA

 **Composition:**
double density polyurethane
Moulding: direct injection
Sizes: 36-47
Slip resistance: SRA

 **Composition :**
polyuréthane double densité
Semelle sur tige : injection directe
Pointures : 36-47
**Coefficient
d'adhérence :** SRA



URBASA PLUS

 **Composición:**
caucho nitrilo con entreplanta de
poliuretano
Unión al corte: montado-pegado
Tallaje: 35-50
Nivel de deslizamiento: SRC

 **Composition:**
nitrile rubber with polyurethane
midsole
Moulding: fitted and glued
Sizes: 35-50
Slip resistance: SRC

 **Composition :**
Caoutchouc au nitrile avec semelle
intérieure en polyuréthane
Semelle sur tige :
montage et collage
Pointures : 35-50
**Coefficient
d'adhérence :** SRC



LEYRE

 **Composición:**
caucho nitrilo
Unión al corte: montado-pegado
Tallaje: 36-47
Nivel de deslizamiento: SRA
 **Composition:**
nitrile rubber
Moulding: fitted and glued
Sizes: 36-47
Slip resistance: SRA
 **Composition :**
Caoutchouc au nitrile
Semelle sur tige : montage et collage
Pointures : 36-47
Coefficient d'adhérence : SRA



HIKING MAN

 **Composición:**
caucho nitrilo
Unión al corte: montado-pegado
Tallaje: 36-47
Nivel de deslizamiento: SRA
 **Composition:**
Nitrile rubber
Moulding: fitted and glued
Sizes: 36-47
Slip resistance: SRA
 **Composition :**
Caoutchouc au nitrile
Semelle sur tige : montage et collage
Pointures : 36-47
Coefficient d'adhérence : SRA



CITY

 **Composición:**
doble densidad de poliuretano
Unión al corte: inyección directa
Tallaje: 39-46
Nivel de deslizamiento: SRC
 **Composition:**
double density polyurethane
Moulding: direct injection
Sizes: 39-46
Slip resistance: SRC
 **Composition :**
polyuréthane double densité
Semelle sur tige : injection directe
Pointures : 39-46
Coefficient d'adhérence : SRC



GECO

 **Composición:**
doble densidad de poliuretano
Unión al corte: inyección directa
Tallaje: 35-41
Nivel de deslizamiento: SRC
 **Composition:**
double density polyurethane
Moulding: direct injection
Sizes: 35-41
Slip resistance: SRC
 **Composition :**
polyuréthane double densité
Semelle sur tige : injection directe
Pointures : 35-41
Coefficient d'adhérence : SRC



VIBRAM® FUSION

 **Composición:**
caucho nitrilo
Unión al corte: montado-pegado
Tallaje: 36-47
Nivel de deslizamiento: SRA
 **Composition:**
Nitrile rubber
Moulding: fitted and glued
Sizes: 36-47
Slip resistance: SRA
 **Composition :**
Caoutchouc au nitrile
Semelle sur tige : montage et collage
Pointures : 36-47
Coefficient d'adhérence : SRA



STREET

 **Composición:**
Poliuretano
Unión al corte: montado-pegado
Tallaje: 38-47
Nivel de deslizamiento: SRB
 **Composition:**
Polyurethane
Moulding: fitted and glued
Sizes: 36-47
Slip resistance: SRB
 **Composition :**
polyuréthane double densité
Semelle sur tige : injection directe
Pointures : 36-47
Coefficient d'adhérence: SRB



OFICIAL

 **Composición:**
caucho nitrilo ignífugo
Unión al corte: montado-pegado
Tallaje: 36-47
Nivel de deslizamiento: SRC
 **Composition:**
Fire-resistant nitrile rubber
Moulding: fitted and glued
Sizes: 36-47
Slip resistance: SRC
 **Composition :**
caoutchouc au nitrile ignifuge
Semelle sur tige : montage et collage
Pointures : 36-47
Coefficient d'adhérence : SRC



FUEGO

 **Composición:**
caucho nitrilo ignífugo con entreplanta de poliuretano
Unión al corte: montado-pegado
Tallaje: 38-50
Nivel de deslizamiento: SRC
 **Composition:**
nitrile rubber with polyurethane midsole
Moulding: fitted and glued
Sizes: 38-50
Slip resistance: SRC
 **Composition :**
Caoutchouc au nitrile avec semelle intérieure en polyuréthane
Semelle sur tige : montage et collage
Pointures : 38-50
Coefficient d'adhérence : SRC



CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA BOA®

BOA® RANGE CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE BOA®

■ STOCK ALTO. HIGH STOK. STOCK ÉLEVÉ.
 ■ STOCK MEDIO. MEDIUM STOCK. STOCK MOYEN.
 ■ LIMITADA. LIMITED. LIMITÉE.
 ■ BAJO FABRICACIÓN (45-50 DÍAS DE MEDIA).
 CLOSED ORDER (AVERAGE 45-50 DAYS).
 SOUS COMMANDE (45-50 JOURS EN MOYENNE).

		PÁGINA / PAGE	10	10	11	11
		PREVISIÓN STOCK				
		SUELA SOLE	VIBRAM®		●	
			URBASA PLUS			●
			EXTREME	●		
		BOA®		●	●	●
		GORE-TEX®		●	●	●
		PLANTILLA PROT. MIDSOLE	SIN PLANTILLA WITHOUT		●	●
			PLANTILLA TEXTIL TEXTILE	●		
		PUNTERA TOE CAP	SIN PUNTERA WITHOUT TOE CAP		●	●
			PUNTERA VINCAP® VINCAP® TOE CAP	●		
		MATERIAL DEL CORTE UPPER	TEXTIL TEXTILE			●
			NOBUCK	●	●	
			PIEL FLOR FULL GRAIN LEATHER		●	●
REF.	MOD.			COSMOS TOP BOA®	FORESTAL NOBUCK BOA®	HALCÓN BOA®
248005						FORESTAL BOA®
571002						
570103						
570203						

LÍNEA BOA®

BOA® RANGE

GAMME BOA®



BOA®



COSMOS TOP BOA®

REF: 248005

TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-47

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI+WR



FORESTAL NOBUCK BOA®

REF: 571002

TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-47

EN-ISO 20347: 2012

HI+ CI +WRU



HALCÓN BOA®

REF: 570103

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-48

EN-ISO 20347: 2012

02+SRC+FO+HI+CI+HRO+WR



FORESTAL BOA®

REF: 570203

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47

EN-ISO 20347: 2012

02+SRC+FO+HI+CI+HRO+WR



GORE-TEX® TOP RANGE CHARACTERISTICS

STOCK ALTO. HIGH STOK. STOCK ÉLEVÉ.
STOCK MEDIO. MEDIUM STOCK. STOCK MOYEN.
LIMITADA. LIMITED. LIMITÉE.
BAJO FABRICACIÓN (45-50 DÍAS DE MEDIA).
CLOSED ORDER (AVERAGE 45-50 DAYS).
SOUS COMMANDE (45-50 JOURS EN MOYENNE).

12

LÍNEA TOP GORE-TEX®

GORE-TEX® TOP RANGE

LIGNE TOP GORE-TEX®



Esta línea incorpora: Puntera: VINCAP®. Plantilla antiperforación: Textil.

This range includes: Toecap: VINCAP®. Anti-perforation sole: Textile.

Cette ligne comprend : bout VINCAP®. Semelle anti-perforations : Textile.

AMPERIO TOP

REF: 240631

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

SB+SRC+E+WRU+P+CI+WR



OHMIO TOP

REF: 241131

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

SB+SRC+E+WRU+P+CI+WR



ZEUS TOP

REF: 243841

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN ISO 20345:2011

S3+SRC+CI+WR



CRONOS TOP

REF: 241841

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI+WR



CRONOS TOP SERRAJE PPM

REF: 241845

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI+WR



COSMOS TOP

REF: 240741

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI+WR



PEGASO TOP

REF: 241341

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI+WR



TITAN TOP

REF: 240841

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI+WR



TRAINING TOP

REF: 232503

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI+WR



TASMANIA TOP

REF: 241641

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI+WR



CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA GORE-TEX® CONFORT
GORE-TEX® COMFORT RANGE CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE CONFORT GORE-TEX®

■ STOCK ALTO. HIGH STOK. STOCK ÉLEVÉ.
■ STOCK MEDIO. MEDIUM STOCK. STOCK MOYEN.
■ LIMITADA. LIMITÉE.
■ BAJO FABRICACIÓN (45-50 DÍAS DE MEDIA).
CLOSED ORDER (AVERAGE 45-50 DAYS).
SOUS COMMANDE (45-50 JOURS EN MOYENNE).

PÁGINA / PAGE		20	20	21	21	22	22	23	23
PREVISIÓN STOCK									
SUELAS SOLE	OFICIAL							•	
	VIBRAM® FUSION			•					
	VIBRAM® STONE	•							
	TASMANIA						•		
	STREET								•
	URBASA PLUS				•				
	LEYRE		•						
	TREK					•			
GORE-TEX®		•	•	•	•	•	•	•	•
SIN PLANTILLA / WITHOUT INSOLE		•	•	•	•	•	•	•	•
SIN PUNTERA / WITHOUT TOE CAP		•	•	•	•	•	•	•	•
MATERIAL DEL CORTE UPPER	TEXTIL TEXTILE				•		•		
	NOBUCK		•					•	
	SERRAJE SLIP LEATHER	•		•	•	•	•		
	PIEL FLOR FULL GRAIN LEATHER								•
	MOD.	ARIES	JULIO	LIBRA	URBAN KAKY	LEO	TASMANIA	KEPLER	ALFA
REF.		106205	588702	588302	588921	105105	101502	867302	865003

LÍNEA GORE-TEX® CONFORT

GORE-TEX® COMFORT RANGE
LIGNE CONFORT GORE-TEX®



LÍNEA GORE-TEX® CONFORT

GORE-TEX® COMFORT RANGE / LIGNE CONFORT GORE-TEX®

MADE IN SPAIN



ARIES

REF: 106205

TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-47



JULIO

REF: 588702

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47

EN-ISO 20347

OB+HI+CI+E+WR+HRO



LÍNEA GORE-TEX® CONFORT

GORE-TEX® COMFORT RANGE / LIGNE CONFORT GORE-TEX®

MADE IN SPAIN



LEO

REF: 105105

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47



LIBRA

REF: 588302

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47

LÍNEA GORE-TEX® CONFORT

GORE-TEX® COMFORT RANGE / LIGNE CONFORT GORE-TEX®

MADE IN SPAIN



URBAN KAKI

REF: 588921

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47

EN-ISO 20347:2012

02+SRC+FO+HI+CI+HRO+WR



TASMANIA

REF: 101502

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47



KEPLER

REF: 867302

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47

EN-ISO 20347: 2012

02+SRC+CI+HI+HRO+FO+WR



ALFA

REF: 865003

TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-47

EN -ISO 20347

02+SRB+CI+WR+FO



		PÁGINA / PAGE	26	26	27	27	28	28	29	29	29
		PREVISIÓN STOCK									
		SUELA SOLE	GRIP SPORT	•	•	•	•	•	•	•	•
		PLANTILLA PROT. MIDSOLE	PLANTILLA TEXTIL TEXTILE	•	•	•	•	•	•	•	•
			PLANTILLA ACERO STEEL								
		PUNTERA TOE CAP	PUNTERA VINCAP® VINCAP® TOE CAP	•	•	•	•	•	•	•	•
			PUNTERA ACERO STEEL TOE CAP								
		MATERIAL DE CORTE UPPER	TEXTIL TEXTILE	•	•	•	•	•	•	•	•
			SERRAJE SLIP LEATHER				•	•		•	•
		MOD.	RACE TOP BOA								
			MARATHON TOP BOA								
			RACE TOP GRIS								
			MARATHON TOP GRIS								
			CROSS								
			TRAIL								
			RUNNER								
			TRAIL LADY AZUL								
			TRAIL LADY MALVA								
REF.			231609								
			231709								
			231405								
			231505								
			231103								
			231209								
			231003								
			231303								
			231306								

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA LIFE
LIFE RANGE CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE LIFE

■ STOCK ALTO. HIGH STOK. STOCK ÉLEVÉ.
■ STOCK MEDIO. MEDIUM STOCK. STOCK MOYEN.
■ LIMITADA. LIMITED. LIMITÉE.
■ BAJO FABRICACIÓN (45-50 DÍAS DE MEDIA).
CLOSED ORDER (AVERAGE 45-50 DAYS).
SOUS COMMANDE (45-50 JOURS EN MOYENNE).

LÍNEA LIFE

LIFE RANGE

LIGNE LIFE



Esta línea incorpora: Puntera: VINCAP®. Plantilla antiperforación: Textil.

This range includes: Toecap: Vincap®. Anti-perforation sole: Textile.

Cette ligne comprend : bout VINCAP®. Semelle anti-perforations : Textile.

RACE TOP BOA

REF: 231609

TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-47

EN ISO 20345:2011

S3+SRC+CI



Transpirable
Breathable
Respirant



Transpirable
Breathable
Respirant



MARATHON TOP BOA

REF: 231709

TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-47

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI



RACE TOP

REF: 231405

TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-47

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI



Transpirable
Breathable
Respirant



Transpirable
Breathable
Respirant



MARATHON TOP

REF: 231505

TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-47

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI



CROSS

REF: 231103
TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47
EN ISO 20345:2011
S3+SRC+CI



TRAIL

REF: 231209
TALLAS/SIZES/POINTURES: 39-47
EN-ISO 20345: 2011
S3+SRC+CI



RUNNER

REF: 231003

TALLAS/SIZES/POINTURES: 39-47

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI



Transpirable
Breathable
Respirant



TRAIL LADY

REF: AZUL 231303 / MALVA 231306

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-41

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI



PÁGINA / PAGE		32	32	32	32	33	33	33	34	34	35	35
PREVISIÓN STOCK												
SUELA SOLE	EXTREME											
	GRIP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PLANTILLA PROT. MIDSOLE	PLANTILLA TEXTIL TEXTILE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PLANTILLA ACERO STEEL											
PUNTERA TOE CAP	PUNTERA VINCAP® VINCAP® TOE CAP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PUNTERA ACERO STEEL TOE CAP											
MATERIAL DEL CORTE UPPER	TEXTIL TEXTILE	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	SERRAJE SLIP LEATHER	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
REF.	MOD.	245643	245645	245443	245445	246643	246645	235041	235141	242241	245541	242941
		KYROS TOP GRIS	KYROS TOP NEGRO	BRONTE TOP GRIS	BRONTE TOP NEGRO	HAGOS TOP GRIS	HAGOS TOP NEGRO	ULISES TOP	HERMES TOP	DEIMOS TOP	CRATER TOP	THIONE TOP

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA TOP SPORT

TOP SPORT RANGE CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE TOP SPORT

- STOCK ALTO. HIGH STOK. STOCK ÉLEVÉ.
- STOCK MEDIO. MEDIUM STOCK. STOCK MOYEN.
- LIMITADA. LIMITED. LIMITÉE.
- BAJO FABRICACIÓN (45-50 DÍAS DE MEDIA).
CLOSED ORDER (AVERAGE 45-50 DAYS).
SOUS COMMANDE (45-50 JOURS EN MOYENNE).

LÍNEA TOP SPORT

TOP SPORT RANGE
LIGNE TOP SPORT



Esta línea incorpora: Puntera: VINCAP®. Plantilla antiperforación: Textil.
This range includes: Toecap: Vincap®. Anti-perforation sole: Textile.
Cette ligne comprend : bout VINCAP®. Semelle anti-perforations : Textile.

KYROS TOP

REF: NEGRO 245645 / GRIS 245643
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48
EN-ISO 20345: 2011
S3+SRC+CI



Transpirable
Breathable
Respirant



Transpirable
Breathable
Respirant



BRONTE TOP

REF: NEGRO 245445 / GRIS 245443
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48
EN-ISO 20345: 2011
S3+SRC+CI



LÍNEA TOP SPORT

TOP SPORT RANGE / LIGNE TOP SPORT

MADE IN SPAIN



HAGOS TOP

REF: NEGRO 246645 / GRIS 246643
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48
EN-ISO 20345: 2011
S3+SRC+CI



Transpirable
Breathable
Respirant



ULISES TOP

REF: 235041
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48
EN-ISO 20345: 2011
S3+SRC+CI



HERMES TOP

REF: 235141

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI




DEIMOS TOP

REF: 242241

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S1+SRC+P+CI



CRATER TOP

REF: 245541

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S1+SRC+P




THIONE TOP

REF: 242941

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S1+SRC+P+CI



CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA VINCAP® TOP

VINCAP® TOP RANGE CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE INDUSTRIELLE VINCAP® TOP

■ STOCK ALTO. HIGH STOK. STOCK ÉLEVÉ.
■ STOCK MEDIO. MEDIUM STOCK. STOCK MOYEN.
■ LIMITADA. LIMITED. LIMITÉE.
■ BAJO FABRICACIÓN (45-50 DÍAS DE MEDIA).
 CLOSED ORDER (AVERAGE 45-50 DAYS).
 SOUS COMMANDE (45-50 JOURS EN MOYENNE).

		PÁGINA / PAGE	
		PREVISIÓN STOCK	
		SUELA SOLE	GRIP
			EXTREME
		PLANTILLA PROT. MIDSOLE	SIN PLANTILLA WITHOUT
			PLANTILLA TEXTIL TEXTILE
			PLANTILLA ACERO STEEL
		PUNTERA TOE CAP	PUNTERA VINCAP® VINCAP® TOE CAP
			PUNTERA ACERO STEEL TOE CAP
		MATERIAL DEL CORTE UPPER	SERRAJE SLIP LEATHER
			PIEL FLOR FULL GRAIN LEATHER
REF.	MOD.		
243041	SOLDADOR		
242041	MARTE TOP		
244041	MERCURIO TOP		
242741	VULCANO TOP		
242641	OMEGA TOP		
242341	URANO PERF. TOP		
242745	VULCANO TOP METAT.		

LÍNEA VINCAP® TOP INDUSTRIAL

VINCAP® TOP INDUSTRIAL RANGE

LIGNE INDUSTRIELLE VINCAP® TOP



Esta línea incorpora: Puntera: VINCAP®. Plantilla antiperforación: Textil.

This range includes: Toecap: Vincap®. Anti-perforation sole: Textile.

Cette ligne comprend : bout VINCAP®. Semelle anti-perforations : Textile.

LÍNEA VINCAP® TOP INDUSTRIAL

VINCAP® TOP INDUSTRIAL RANGE / LIGNE INDUSTRIELLE VINCAP® TOP

MADE IN SPAIN



SOLDADOR

REF: 243041

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-46

EN ISO 20349:2010

S3+ SRC+CI+WG



MARTE TOP

REF: 242041

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S3+ SRC+CI



MERCURIO TOP

REF: 244041

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI



VULCANO TOP

REF: 242741

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI



LÍNEA VINCAP® TOP INDUSTRIAL

VINCAP® TOP INDUSTRIAL RANGE / LIGNE INDUSTRIELLE VINCAP® TOP



OMEGA TOP

REF: 242641

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI




URANO PERFORADO TOP

REF: 242341

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S1+SRC+P+CI



VULCANO TOP METATARSAL

REF: 242745

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345:2011

S3+SRC+CI+M



CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA TOP PU-CAUCHO

TOP PU-CAUCHO RANGE CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE TOP PU-CAUCHO

■ STOCK ALTO. HIGH STOK. STOCK ÉLEVÉ.
■ STOCK MEDIO. MEDIUM STOCK. STOCK MOYEN.
■ LIMITADA. LIMITED. LIMITÉE.
■ BAJO FABRICACIÓN (45-50 DÍAS DE MEDIA).
 CLOSED ORDER (AVERAGE 45-50 DAYS).
 SOUS COMMANDE (45-50 JOURS EN MOYENNE).

		PÁGINA / PAGE	42	42	43	43	43
		PREVISIÓN STOCK					
		SUELA EXTREME CAUCHO EXTREME RUBBER SOLE	•	•	•	•	•
		GORE-TEX®	•				
	PLANTILLA PROT. MIDSOLE	PLANTILLA TEXTIL TEXTILE	•	•	•	•	•
		PLANTILLA ACERO STEEL					
	PUNTERA TOE CAP	PUNTERA VINCAP® VINCAP® TOE CAP	•	•	•	•	•
		PUNTERA ACERO STEEL TOE CAP					
	MATERIAL DEL CORTE UPPER	NOBUCK	•				
		PIEL FLOR FULL GRAIN LEATHER		•	•	•	•
	MOD.						
REF.							
249741	COSMOS TOP CAUCHO						
249641	FUEL TOP						
249821	ASFALTO TOP						
249941	FUNDICIÓN TOP						
249141	BREA TOP						

LÍNEA TOP PU-CAUCHO NITRILO

TOP PU-RUBBER NITRILE RANGE
LIGNE TOP PU-CAOUTCHOUC NITRILE



Esta línea incorpora: Puntera: VINCAP®. Plantilla antiperforación: Textil.

This range includes: Toecap: Vincap®. Anti-perforation sole: Textile.

Cette ligne comprend : bout VINCAP®. Semelle anti-perforations : Textile.

LÍNEA TOP PU-CAUCHO NITRILO

TOP PU-RUBBER NITRILE RANGE / LIGNE TOP PU-CAOUTCHOUC NITRILE

MADE IN SPAIN



COSMOS TOP CAUCHO

REF: 249741

TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-46

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+HI+CI+HRO+WR




FUEL TOP

REF: 249641

TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-46

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+HI+CI+HRO



LÍNEA TOP PU-CAUCHO NITRILO

TOP PU-RUBBER NITRILE RANGE / LIGNE TOP PU-CAOUTCHOUC NITRILE

MADE IN SPAIN



ASFALTO TOP

REF: 249841

TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-46

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+HI+CI+HRO




FUNDICIÓN TOP

REF: 249941

TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-46

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+HI+CI+HRO



BREA TOP

REF: 249141

TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-46

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+HI+CI+HRO



STOCK ALTO. HIGH STOK. STOCK ELEVÉ.
STOCK MEDIO. MEDIUM STOCK. STOCK MOYEN.
LIMITADA. LIMITED. LIMITÉE.
BAJO FABRICACIÓN (45-50 DÍAS DE MEDIA).
CLOSED ORDER (AVERAGE 45-50 DAYS).
SOUS COMMANDE (45-50 JOURS EN MOYENNE).

REF.	MOD.	MATERIAL DEL CORTE UPPER				PUNTERA TOE CAP		PLANTILLA PROT.MIDSOLE		SUELA GRIP/ GRIP SOLE	SUELA EXTREME EVO EXTREME EVO SOLE	PREVISIÓN STOCK	PÁGINA / PAGE
		PIEL LEATHER	SERRAJE SPLIT LEATHER	MICROFIBRA MICROFIBER	CORDURA	PUNTERA ACERO STEEL TOE CAP	PUNTERA VINCAP® VINCAP® TOE CAP	PLANTILLA ACERO STEEL	PLANTILLA TEXTIL TEXTILE				
257161	EBRO METATARSAL	•					•		•		•		46
257061	TAJO METATARSAL	•					•		•		•		46
257121	EBRO	•					•		•		•		46
257021	TAJO	•					•		•		•		47
257541	TAJO VELCRO	•					•		•		•		47
257221	SELLA		•				•		•	•			47
257621	DUERO						•		•	•			48
257341	SEGURA	•	•				•		•		•		48
257441	TORMES	•					•		•		•		48
258140	LEVANTE NEGRO			•			•			•			49
258110	LEVANTE BLANCO			•			•			•			49
258310	TAJO VELCRO BLANCO			•			•			•			49
258240	PONIENTE NEGRO			•			•			•			49
258210	PONIENTE BLANCO			•			•			•			49

LÍNEA EVO

EVO RANGE
LIGNE EVO



Esta línea incorpora: Puntera: VINCAP®. Plantilla antiperforación: Textil.
This range includes: Toecap: Vincap®. Anti-perforation sole: Textile.
Cette ligne comprend : bout VINCAP®. Semelle anti-perforations : Textile.

EBRO METATARSAL

REF: 257161

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI+M



TAJO METATARSAL

REF: 257061

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI+M



EBRO

REF: 257121

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI



TAJO

REF: 257021

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI



TAJO VELCRO

REF: 257541

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI



SELLA

REF: 257221

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S1+SRC+CI+P



DUERO

REF: 257621

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S1+SRC+CI+P



SEGURA

REF: 257341

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI



TORMES

REF: 257441

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI



LEVANTE

REF: NEGRO 258140 / BLANCO 258110


TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011


S2+SRC+CI



Microfibr
Microfiber
Microfibre



Microfibr
Microfiber
Microfibre



TAJO BLANCO VELCRO

REF: 258310

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S2+SRC+CI



Microfibr
Microfiber
Microfibre



PONIENTE

REF: NEGRO 258240 / BLANCO 258210

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S2+SRC+CI



CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA ACERO

STEEL RANGE CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE ACIER

- STOCK ALTO. HIGH STOK. STOCK ÉLEVÉ.
- STOCK MEDIO. MEDIUM STOCK. STOCK MOYEN.
- LIMITADA. LIMITED. LIMITÉE.
- BAJO FABRICACIÓN (45-50 DÍAS DE MEDIA).
- CLOSED ORDER (AVERAGE 45-50 DAYS).
- SOUS COMMANDE (45-50 JOURS EN MOYENNE).

		MATERIAL DEL CORTE UPPER			PLANTILLA PROT. MIDSOLE		SUELA EXTREME EXTREME SOLE	PREVISIÓN STOCK	PÁGINA / PAGE
REF.	MOD.	PIEL FLOR FULL GRAIN LEATHER	SERRAJE SPLIT LEATHER	LONA TEXTILE	PLANTILLA TEXTIL TEXTILE	SIN PLANTILLA WITHOUT			
202040	MARTE	•				•	•		52
204040	MERCURIO	•				•	•		52
204041	MERCURIO con plantilla	•			•		•		52
212741	VULCANO con plantilla	•			•		•		52
202340	URANO (sin perforar)		•			•	•		53
202342	URANO PERFORADO		•			•	•		53
202343	URANO PERFORADO con plantilla		•		•		•		53
203040	30		•	•		•	•		53
203041	30 con plantilla		•	•	•		•		53

LÍNEA ACERO

STEEL RANGE
LIGNE ACIER



Esta línea incorpora: Puntera: Acero. Plantilla antiperforación: Textil.
This range includes: Toecap: Steel. Anti-perforation sole: Textile.
Cette ligne comprend : bout Acier. Semelle anti-perforations : Textile.

MARTE

REF: 202040
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-49
EN-ISO 20345: 2011
S2+SRC+CI



MERCURIO

REF: 204040
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-49
EN-ISO 20345: 2011
S2+SRC+CI



Opción
Option
Option
S3+SRC+CI
REF: 204041

VULCANO CON PLANTILLA

REF: 212741
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-49
EN-ISO 20345: 2011
S3+SRC+CI



URANO (SIN PERFORAR)

REF: 202340

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-49

EN-ISO 20345: 2011

S1+SRC+CI




URANO PERFORADO

REF: 202342

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-49

EN-ISO 20345: 2011

S1+SRC+CI



S1+SRC+P+CI
REF: 202343

30

REF: 203040

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-49

EN-ISO 20345: 2011

S1+SRC+CI



S1+SRC+P+CI
REF: 203041



	PÁGINA / PAGE																
		PREVISIÓN STOCK															
			SUELA SOLE		PLANTILLA PROT. MIDSOLE	PUNTERA TOE CAP	MATERIAL DEL CORTE UPPER										
			EXTREME														
			CITY														
			GEKO														
					SIN PLANTILLA WITHOUT	SIN PUNTERA WITHOUT TOE CAP	MICROFIBRA MICROFIBER										
							PIEL FLOR FULL GRAIN LEATHER										
REF.	MOD.																
124003	ALTEA NEGRO																
124010	ALTEA BLANCO																
120003	SEVILLA NEGRO																
120010	SEVILLA BLANCO																
124203	CONIL NEGRO																
214210	CONIL BLANCO																
120203	BARCELONA NEGRO																
120210	BARCELONA BLANCO																
124211	CONIL BLANCO PERFORADO																
210211	BARCELONA BLANCO PERFORADO																
140010	CLINIC BLANCO PERFORADO																
124103	NERJA																
120103	MÁLAGA																
115160	CLINIC NEGRO																

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA CONFORT

CONFORT RANGE CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE CONFORT

- STOCK ALTO. HIGH STOK. STOCK ÉLEVÉ.
- STOCK MEDIO. MEDIUM STOCK. STOCK MOYEN.
- LIMITADA. LIMITED. LIMITÉE.
- BAJO FABRICACIÓN (45-50 DÍAS DE MEDIA).
CLOSED ORDER (AVERAGE 45-50 DAYS).
SOUS COMMANDE (45-50 JOURS EN MOYENNE).

LÍNEA CONFORT

COMFORT RANGE
LIGNE CONFORT





ALTEA

REF: NEGRO 124003 / BLANCO 124010
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-41
EN-ISO 20347:2012
02+SRC+CI



SEVILLA

REF: NEGRO 120003 / BLANCO 120010
TALLAS/SIZES/POINTURES: 39-47
EN-ISO 20347:2012
02+SRC+CI





CONIL

REF: NEGRO 124203 / BLANCO 124210
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-41
EN-ISO 20347:2012
02+SRC+CI



BARCELONA

REF: NEGRO 120203 / BLANCO 120210
TALLAS/SIZES/POINTURES: 39-47
EN-ISO 20347:2012
02+SRC+CI





CONIL BLANCO PERFORADO

REF: 124211
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-41
EN-ISO 20347:2012
01+SRC+CI



BARCELONA BLANCO PERFORADO

REF: 120211
TALLAS/SIZES/POINTURES: 39-47
EN-ISO 20347:2012
01+SRC+CI



CLINIC BLANCO PERFORADO

REF: 140010
TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47
EN-ISO 20347:2012
01+SRC+CI+F0





NERJA

REF: 124103
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-41
EN-ISO 20347:2012
02+SRC+CI



MÁLAGA

REF: 120103
TALLAS/SIZES/POINTURES: 39-47
EN-ISO 20347:2012
02+SRC+CI



CLINIC NEGRO

REF: NEGRO 115160 / BLANCO 140010
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48
EN-ISO 20347:2012
02+SRC+CI



LÍNEA UNIFORMIDAD PROFESIONAL

PROFESSIONAL UNIFORM RANGE

LIGNE UNIFORMITÉ PROFESSIONNELLE



ACTION

REF: 106441

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47

EN-ISO 20347: 2012

03+SRC+HI+CI+HRO+WR



PREDATOR GTX

REF: 135903

TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-46

URBAN

REF:588905

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-48

EN-ISO 20347: 2012

02+SRC+HI+CI+HRO+WR+FO




TACTICAL

REF: 589005

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-48

EN-ISO 20347: 2012

02+SRC+HI+CI+HRO+WR+FO



FORESTAL

REF: 588805

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-48

EN-ISO 20347: 2012

02+SRC+HI+CI+HRO+WR+FO



MILANO

REF: 136603

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47

MOTO

REF: 589533

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47

EN 13634-ISO 20347

OB+P+A+CI+WR+WRU+HRO+FO



550

REF: 155003

TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-47

EN-ISO 20347

02+SRB+CI+FO



BRIGADA

REF:590743

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47

EN-ISO 20347:2012

02+HI+CI+HRO+FO+SRC



EXTINCIÓN NOMEX

REF: 592903

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47

EN ISO 15090:2012

F1A HI3+SRC+CI+R



MOTOSERRISTA

REF: 594033

TALLAS/SIZES/POINTURES: 39-46

UNE-EN 15090: 2012

EN-ISO 20345: 2012

UNE-EN-ISO 17249

F2A+SRC+HI3+CI+AN



CLASE 2




FIRE

REF: 607210

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-48

EN 15090: 2012

F2A+SRC+HI3+CI



		PÁGINA/ PAGE	70	70	70	70	71	71	71	71
		PREVISIÓN STOCK								
	SUELA SOLE	EXTREME							•	•
	GRIP		•	•	•	•	•	•		
	PLANTILLA PROT. MIDSOLE	PLANTILLA TEXTIL TEXTILE							•	•
	SIN PLANTILLA WITHOUT		•	•	•	•	•	•		
	PUNTERA TOE CAP	PUNTERA VINCAP® VINCAP® TOE CAP	•	•	•	•	•	•	•	•
	SIN PUNTERA WITHOUT TOE CAP									
	MATERIAL DEL CORTE UPPER	MICROFIBRA MICROFIBER				•	•	•		
	PIEL FLOR FULL GRAIN LEATHER	•	•	•				•	•	
	MOD.	VENUS VINCAP								
		LUNA VINCAP								
		OMEGA BLANCO VINCAP								
		LEVANTE BLANCO								
		TAJO VELCRO BLANCO								
		PONIENTE BLANCO								
		FRÍO TOP NEGRO								
		FRÍO TOP BLANCO								
REF,		240410								
		243610								
		242610								
		258110								
		258310								
		258210								
		243341								
		243343								

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA ALIMENTACIÓN

FOOD RANGE CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE ALIMENTATION

■ STOCK ALTO. HIGH STOK. STOCK ÉLEVÉ.

■ STOCK MEDIO. MEDIUM STOCK. STOCK MOYEN.

■ LIMITADA. LIMITED. LIMITÉE.

■ BAJO FABRICACIÓN (45-50 DÍAS DE MEDIA).
CLOSED ORDER (AVERAGE 45-50 DAYS).

SOUS COMMANDE (45-50 JOURS EN MOYENNE).

LÍNEA ALIMENTACIÓN

FOOD RANGE

LIGNE ALIMENTATION



VENUS VINCAP

REF: 240410
TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47
EN-ISO 20345: 2011
S2+SRC+CI



LUNA VINCAP

REF: 243610
TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47
EN-ISO 20345: 2011
S2+SRC+CI




OMEGA BLANCO VINCAP

REF: 242610
TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47
EN-ISO 20345: 2011
S2+SRC+CI



Microfibra
Microfiber
Microfibre




LEVANTE BLANCO

REF: 258110
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48
EN-ISO 20345: 2011
S2+SRC+CI



Microfibra
Microfiber
Microfibre



TAJO VELCRO BLANCO

REF: 258310


TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47

EN-ISO 20345: 2011

S2+SRC+CI



Microfibra
Microfiber
Microfibre



PONIENTE BLANCO

REF: 258210

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S2+SRC+CI



FRIO TOP NEGRO

REF: NEGRO 243341 / BLANCO 243343

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI



Thinsulate
INSULATION

ACCESORIOS ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CALCETÍN DE TRABAJO COOLMAX®

WORK SOCKS COOLMAX®

CHAUSSETTES DE TRAVAIL COOLMAX®

 Los calcetines CoolMax® gestionan y expulsan la humedad, manteniendo el pie seco.

 CoolMax® socks control and remove moisture, keeping the foot dry.

 Les chaussettes CoolMax® contrôlent et évacuent l'humidité, maintenant les pieds secs.

CoolMax®, fibra que gestiona y expulsa la humedad manteniendo el pie fresco y seco. Idóneo para climas cálido.

CoolMax®, the fibre that manages and removes humidity, keeping the foot cool and dry.

CoolMax® est une fibre qui contrôle et évacue l'humidité, pour garder les pieds frais et secs. Chaussettes idéales pour les climats chauds.

REF: 999923

TALLAS/SIZES/TAILLES: P/S: 35-38 M: 39-42 G/L: 43-46

80% Coolmax, 12% Poliamida, 5% Elastán, 3% Elastán/Lycra

80% Coolmax, 12% Polyamide, 5% Élasthane, 3% Élasthane/Lycra

PEDIDO
MÍNIMO
1PACK
6
PARES

MINIMUM
ORDER
1PACK
6
PAIRS

COMMANDE
MINIMUM
1LOT
6
PAIRES



CALCETÍN DE TRABAJO THERMOLITE®

WORK SOCKS THERMOLITE®

CHAUSSETTES DE TRAVAIL THERMOLITE®

 Los calcetines Thermolite® aportan calor y gestionan la humedad gracias a su alta transpiración, ya que están confeccionados con una fibra cálida, hueca y ligera.

 Thermolite® socks provide warmth and moisture control; they are highly breathable because they are made using a warm, hollow and light fibre.

 Les chaussettes en Thermolite® tiennent chaud et contrôlent l'humidité grâce à leur grande transpirabilité, car elles sont réalisées dans une fibre chaude, creuse et légère.

Thermolite, fibra hueca, cálida y ligera, que gestiona la humedad por su alta transpiración. Idóneo para climas fríos.

Thermolite, a hollow fibre, warm and light, that manages humidity by its great breathability. Right for cold climates.

Thermolite est une fibre creuse, chaude et légère, qui gère l'humidité grâce à sa grande transpirabilité. Chaussettes idéales pour les climats froids.

REF: 999926

TALLAS/SIZES/ TAILLES: P/S: 35-38 M: 39-42 G/L: 43-46

80% Coolmax, 12% Poliamida, 5% Elastán, 3% Elastán/Lycra

80% Coolmax, 12% Polyamide, 5% Élasthane, 3% Élasthane/Lycra

PEDIDO
MÍNIMO
1PACK
6
PARES

MINIMUM
ORDER
1PACK
6
PAIRS

COMMANDE
MINIMUM
1LOT
6
PAIRES



CALCETÍN DE TRABAJO COOLMAX® MODAL®

WORK SOCKS COOLMAX® MODAL®

CHAUSSETTES DE TRAVAIL COOLMAX® MODAL®

 Los calcetines CoolMax® gestionan y expulsan la humedad, manteniendo el pie seco.

 CoolMax® socks control and remove moisture, keeping the foot dry.

 Les chaussettes CoolMax® contrôlent et évacuent l'humidité, maintenant les pieds secs.

CoolMax®, fibra que gestiona y expulsa la humedad manteniendo el pie fresco y seco. Idóneo para climas cálido.

CoolMax®, the fibre that manages and removes humidity, keeping the foot cool and dry.

CoolMax® est une fibre qui contrôle et évacue l'humidité, pour garder les pieds frais et secs. Chaussettes idéales pour les climats chaud

REF: 999929

TALLAS/SIZES/ TAILLES: P/S: 35-38 M: 39-42 G/L: 43-46

47% Coolmax, 27% Modal, 18% Poliamida, 6% Elastán y 2% Elastán/Lycra

47% Coolmax, 27% Modal, 18% Polyamide, 6% Élasthane y 2% Élasthane/Lycra

PEDIDO
MÍNIMO
1PACK
6
PARES

MINIMUM
ORDER
1PACK
6
PAIRS

COMMANDE
MINIMUM
1LOT
6
PAIRES



PLANTILLAS MULTITALLA MULTI-SIZE INSOLES SEMELLES MULTI-TAILLES

 Antibacterias y antiestáticas. 3 capas: tejido cálido multicolor, carbón activado, espuma de alta densidad con relieve antideslizante.

 Antibacterial and antistatic. 3 layers: warm multi-colour fabric, active charcoal, high density foam with non-slip embossing

 Antibactériennes et antistatiques. 3 couches : tissu chaud multicolore, charbon actif, mousse haute densité avec relief antidérapant.

REF: 999918
TALLAS/SIZES/TAILLES:
35-47



PLANTILLAS CONFORT COMFORT INSOLES SEMELLES CONFORT

 100% transpirable. Ergonómica. Ligera. Máximo confort. Antiestática. Elevada resistencia al desgaste por frote. Bidensidad. Antibacterias. Carbono Activo.

 100% breathable. Ergonomic. Lightweight. Maximum comfort. Antistatic. High resistance to wear through rubbing. Dual density. Antibacterial. Active carbon.

 100% ventilée. Ergonomique. Légère. Confort absolu. Antistatique. Grande résistance à l'usure par frottement. Bi-densité. Traitement antibactérien. Charbon actif.

REF: 999927
TALLAS/SIZES/TAILLES:
35-49



CORDONES LACES LACETS

 De poliéster y algodón. Color negro. Medida: 100 cm.

 Polyester and cotton. Black. Length: 100 cm.

 Polyester et coton. Coloris noir. Longueur : 100 cm.

REF: 999914



PEDIDO MÍNIMO	MINIMUM ORDER	COMMANDE MINIMUM
1PACK	1PACK	1LOT
50 PARES	50 PAIRS	50 PAIRES

CORDONES HIDROFUGADOS WATERPROOFED LACES LACETS HYDROFUGES

 100% Poliéster. Hidrofugado. Tres colores. Medida: 160 cm.

 Polyester 100%. Waterproofed. Three colors. Length: 160 cm.

 100% Polyester. Hydrofuge. trois couleurs. Longueur : 160 cm.

REF: 999928



PEDIDO MÍNIMO	MINIMUM ORDER	COMMANDE MINIMUM
1PACK	1PACK	1LOT
30 PARES	30 PAIRS	30 PAIRES

ACCESORIOS ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CAMISETA INTERIOR MANGA LARGA LONG-SLEEVED UNDERSHIRT MAILLOT DE CORPS MANCHES LONGUES

PANTALÓN INTERIOR LARGO LONG JOHNS CALEÇON LONG



 Gran comodidad en contacto con la piel. Mantiene la piel sin sudor. Muy transpirable. Elimina la humedad. Seca rápidamente. Protege contra el olor. Se puede lavar en lavadora.

 Very comfortable skin contact. Keeps your skin perspiration-free. Very breathable. Eliminates humidity. Quick-drying. Protects against body odour. Machine washable.

 Grand confort en contact avec la peau. Évacue la sueur de la peau. Très transpirant. Élimine l'humidité. Sèche rapidement. Protège des odeurs. Lavable en machine.

REF CAMISETA/ UNDERSHIRT/ MAILLOT DE CORPS: 999931

REF PANTALÓN/JOHNS/CALEÇON: 999930

TALLAS/SIZES/TAILLES: M/L/XL/XXL



TECNOLOGÍA POLARTEC® POLAR TEC® TECHNOLOGY TECHNOLOGIE POLARTEC®




2. Dispersa rápidamente la humedad corporal y favorece la evaporación / Removes body heat quickly and eases evaporation / Disperse rapidement l'humidité du corps et favorise son évaporation.

3. Dry zone en contacto con la piel / Dry zone in contact with the skin / Le côté sec est en contact avec la peau.

4. Sudor alejado de la piel / Sweat away from skin / La transpiration est éloignée de la peau.

Mantiene la piel seca evacuando el sudor / Keeps the skin dry by evacuating sweat / Maintient la peau au sec et évacue la transpiration.

1. Muy transpirable / Very breathable / Très transpirant



ACCESORIOS ACCESSORIES / ACCESSOIRES



HIDROFUGANTE WATERPROOFER HYDROFUGEANT

PEDIDO MÍNIMO 1CAJA 12 BOTES	MINIMUM ORDER 1BOX 12 SPRAYS	COMMANDE MINIMUM 1BOÎTE 12 SPRAYS
---	---	--

 Vaporizador. Compatible con membranas Gore-Tex®, este producto sirve para evitar que el agua sea absorbida e incremente su peso. Además protege el calzado de manchas y suciedad.


 Compatible with Gore-Tex® membranes, this products stops the absorption of water, preventing your shoes from increasing in weight. It also protects your footwear from stains and dirt.

 Compatible avec les membranes Gore-Tex®, ce produit permet d'éviter que la chaussure n'absorbe l'eau et ne pèse plus lourd. Il protège aussi les chaussures des taches et de la saleté.

REF: 999970



LOCALIZACIÓN LOCATION LOCALISATION



FAL, CALZADOS DE SEGURIDAD S.A.

Avenida de Logroño, 21 bis · 26580 Arnedo · La Rioja · Spain · T. 00 34 941 38 08 00 · F. 00 34 941 38 26 09 · www.falseguridad.es

TABLA DE SÍMBOLOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN

TABLE OF INTERNATIONAL PROTECTION SYMBOLS

TABLEAU DES SYMBOLES INTERNATIONAUX DE PROTECTION



S3 S2 S1 SB

T



Puntera resistente a un choque de una energía equivalente a 200 J y a una compresión de 15 KN.
Toecap resistant to impacts, of an energy of up to 200 J and with a compression strength of 15 KN.
Bout résistant aux chocs d'une énergie équivalente à 200 J à une compression de 15 KN.

SRA



SRB

SRC

	Resistencia al deslizamiento	Slip Resistance	Coefficient d'adhérence
SRA	sobre baldosa (tacón ≥ 0.28, plano ≥ 0.32)	on tile (heel ≥ 0.28, flat ≥ 0.32)	sur carrelage (talon ≥ 0,28, chaussure plate ≥ 0,32)
SRB	sobre acero (tacón ≥ 0.13, plano ≥ 0.18)	on steel (heel ≥ 0.13, flat ≥ 0.18)	sur acier (talon ≥ 0,13, chaussure plate ≥ 0,18)
SRC	sobre baldosa y acero	on tile and steel	sur carrelage et acier

FO



Suela resistente a los hidrocarburos. ORO según EN347.
Hydrocarbon resistant sole. ORO in accordance with EN347.
Semelle résistante aux hydrocarbures. ORO selon EN347.

A



Material y estructura que permiten disipar cargas electrostáticas: resistencia entre 0,1 MΩ y 1.000 MΩ.
Material and structure allowing dissipation of electrostatic charges: resistance between 0.1 MΩ and 1,000 MΩ.
Matériel et structure permettant la dissipation des charges électrostatiques : résistance comprise entre 0,1 MΩ et 1 000 MΩ.

E



Absorción de la energía en el talón hasta 20 J.
Energy absorption of heel up to 20 J.
Absorption de l'énergie dans le talon jusqu'à 20 J.



Parte trasera cerrada.
Closed buttress.
Partie arrière fermée.

WRU



Resistencia a la penetración y absorción de agua en la piel.
Leather is resistant to water penetration and absorption.
Cuir résistant à la pénétration et à l'absorption de l'eau.

P



Plantilla con resistencia a la perforación hasta 1.100 N.
Insole with protection against perforation up to 1,100 N.
Semelle intérieure avec protection anti-perforation de jusqu'à 1,100 N.

03 02 01 OB

SRA



SRB

SRC

	Resistencia al deslizamiento	Slip Resistance	Coefficient d'adhérence
SRA	sobre baldosa (tacón ≥ 0.28, plano ≥ 0.32)	on tile (heel ≥ 0.28, flat ≥ 0.32)	sur carrelage (talon ≥ 0,28, chaussure plate ≥ 0,32)
SRB	sobre acero (tacón ≥ 0.13, plano ≥ 0.18)	on steel (heel ≥ 0.13, flat ≥ 0.18)	sur acier (talon ≥ 0,13, chaussure plate ≥ 0,18)
SRC	sobre baldosa y acero	on tile and steel	sur carrelage et acier

A




Material y estructura que permiten disipar cargas electrostáticas: resistencia entre 0,1 MΩ y 1.000 MΩ.
Material and structure allowing dissipation of electrostatic charges: resistance between 0.1 MΩ and 1,000 MΩ.
Matériel et structure permettant la dissipation des charges électrostatiques : résistance comprise entre 0,1 MΩ et 1 000 MΩ.

E



Absorción de la energía en el talón hasta 20 J.
Energy absorption of heel up to 20 J.
Absorption de l'énergie dans le talon jusqu'à 20 J.



Parte trasera cerrada.
Closed buttress.
Partie arrière fermée.

WRU



Resistencia a la penetración y absorción de agua en la piel.
Leather is resistant to water penetration and absorption.
Cuir résistant à la pénétration et à l'absorption de l'eau.

P



Plantilla con resistencia a la perforación hasta 1.100 N.
Insole with protection against perforation up to 1,100 N.
Semelle intérieure avec protection anti-perforation de jusqu'à 1,100 N.

FO



Suela resistente a los hidrocarburos. ORO según EN347.
Hydrocarbon resistant sole. ORO in accordance with EN347.
Semelle résistante aux hydrocarbures. ORO selon EN347.